

確かな技術

富士ガス警報器

LPガス用



高圧ガス保安協会
検定合格品

形式 KP-16

AC100V

0-6-12出力形

戸建住宅用

形式 KP-15A

AC100V

0-6-12+接点出力形

集合住宅用

形式 KP-55A

AC100V

0-6-12出力分離形

業務用厨房用

形式 KP-35B

DC24V

0-6-12出力形

業務用厨房・集合住宅用

(取付ベース別売)

形式 KP-35PB

DC24V

0-6-12出力形

集合住宅用

(取付ベース別売)

富士電機は全機種接触燃焼式センサを採用しております。


■特長

信頼性の高いセンサ採用により誤報の原因となる高温、高湿、アルコール等の雑ガスを実質上無視することができ、しかもガス検知濃度にほとんど変化なく長期安定性に優れています。

■原理

ガスを検知するガス検知素子と、雰囲気温度、湿度の変化を検知し誤報を防ぐ温度補償素子の2つを使用しています。ガス検知素子がもれたガスにふれると電気抵抗が変化し、警報出力を出します。

■本体仕様

項目	形式				
	 KP-16 (写No. KK02-337)	 KP-15A (写No. KK02-338)	 KP-55A (写No. KK02-339)	 KP-35B (写No. KK02-340)	 KP-35PB (写No. KK02-341)
検知方式	接触燃焼式	接触燃焼式	接触燃焼式	接触燃焼式	接触燃焼式
適用ガス	LPガス	LPガス	LPガス	LPガス	LPガス
警報濃度	LEL 1/4以下	LEL 1/4以下	LEL 1/4以下	LEL 1/4以下	LEL 1/4以下
電源	AC100V 50/60Hz共用	AC100V 50/60Hz共用	AC100V 50/60Hz共用	DC24V	DC24V
消費電力	監視約2W、警報約2.5W	監視約2.5W、警報約3W	監視約2.5W、警報約3W	監視約0.8W、警報約1W	監視約0.7W、警報約1W
使用温度範囲	-10℃～40℃	-10℃～40℃	-10℃～40℃	-10℃～40℃	-10℃～40℃
使用湿度範囲	85%RH以下	85%RH以下	警報部 85%RH以下 検知部 95%RH以下	85%RH以下	85%RH以下
出力仕様	電圧出力	DC12V、2.0mA	DC12V、2.0mA		
	接点出力	容量 DC 30V 3A AC125V 3A	容量 DC 30V 3A AC125V 3A		
	二段階電圧出力	DC0-6-12V	DC0-6-12V	DC0-6-12V	DC0-6-12V
H×W×D mm	100×62×42.5	125×92×45	警報部 125×92×45 検知部 65×55×36	110×110×42	120×70×39
質量	約300g	約270g	約610g(接続ケーブル含む)	約180g	約120g

(注※1) KP-35PB用ベースは松下電工製(品番WN1908)をご使用ください。(注※2) 他に遮断弁連動タイプもあります。別途ご用命ください。(形式KP-31)

■別売付属品

KP-35B形DC24V用ベース

KP-35B形用防滴カバー

KP-35B形用防護カバー

戸外ブザー
(二段階電圧出力(DC0-6-12V)
仕様のガス警報器と組合せ)



形式 KM-35B



形式 KM-35PW



形式 KM-35P



形式 KM-9B/6L

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
- 設置工事をともなう商品については、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。